

# DELOLUX pilot AxT



## Basis- und Steuergerät in einem

Das DELOLUX pilot AxT dient zum einen als Spannungsversorgung, zum anderen als Steuergerät für verschiedene Lampenkombinationen. Zusätzlich dient es als Schnittstelle, um verschiedenste Parameter in den Produktionsprozess einzubinden.

### Technische Daten

Beschreibung	Lampenunabhängiges Basisgerät mit integrierter Steuerung von bis zu 4 Lampenköpfen
Abmessung (B x T x H)	440 mm x 305 mm x 153 mm
Betriebstemperatur	+15 °C bis +45 °C
Leistungsaufnahme	A1T: 515 W A2T: 825 W A3T: 1.140 W A4T: 1.450 W
Einstellungen	Leistungsvorgabe: 15 % bis 100 % (Schrittweite 0,1 %) Belichtungszeit: 0,1 s bis ∞ s
Gebrauchslage	Tischgerät Einbau in 19"-Rack optional
Benutzerschnittstelle	7"-Touchscreen
Gewicht	A1T: 5,7 kg A2T: 7,9 kg A3T: 10,1 kg A4T: 12,3 kg
Produktkompatibilität	DELOLUX 20 A Serie DELOLUX 202 A Serie Adapterplatte für 19"-Rack

